

vaporfi®

Think It. Mix It. Vape It.®

VULK

QUICK START GUIDE

ENGLISH

vaportfi®

Think It. Mix It. Vape It.®

WHAT'S INCLUDED

- » [1] VaporFi Vulk Tank
- » [1] 0.2 Ohm Vulk Kanthal Replacement Atomizer (Pre-Installed)
- » [1] 0.6 Ohm Vulk Ceramic Replacement Atomizer
- » [2] Vulk Replacement O-Rings
- » [1] Quick Start Guide



ATOMIZER HEAD PRIMING & CHANGING YOUR ATOMIZER

When getting ready to use the provided 0.2 ohm atomizer, it is important to prime your atomizer in order to avoid a burnt hit. This is a vital cost saving measure. Unscrew the atomizer base from your Vulk tank. Grip the atomizer base with your index finger and thumb while unscrewing the atomizer counter clockwise. Take your e-liquid of choice and drop 3 - 5 drops onto the side exposed cotton. Next, drop a 2 - 3 drops of liquid into the top exposed coil and cotton ensuring that each exposed coil is lightly moistened. Do not exceed the recommended drops on either side of the atomizer head to reduce the risk of flooding. Once

complete, re-attach the atomizer to your atomizer base and screw the atomizer base back into the tank. You are now ready to fill your tank.

FILLING YOUR TANK

Twist the top cap counter clock wise and listen or feel for the detachment of the top fill port. Once you have turned the top locking cap, lift the cap to expose the top fill port. Take your e-liquid bottle or dropper and use the left or right fill port to fill your tank with e-liquid. **DO NOT FILL YOUR JUICE INTO THE EXPOSED MIDDLE PORT IN THE TOP FILL SECTION.** Once you've filled your e-liquid into your tank, flip the top cap down and turn clockwise locking

the top cap in place. Attach the Vulk to your MOD of choice and allow the juice to soak into your coil for 10 minutes.

HOW TO AVOID BURNING YOUR ATOMIZER

When using the VaporFi Vulk Sub-Ohm Tank, it is important to treat each atomizer head with care when reaching your ideal wattage. In order to prevent the premature burning of your atomizer, start your MOD of choice at the lowest possible wattage. Take short breaths through the drip tip before firing your MOD. Once you taste your e-liquid of choice subtly, you may begin slowly raising your wattage. Raise your wattage in increments of 5 watts taking a draw from your tank at each stopping point. As you raise wattage,

you will begin to notice more and more vapor production with each draw. Once you are 5 watts away from your ideal wattage, continue to take draws from your drip to ensure the best flavor and cloud production. Dial up to your ideal wattage and enjoy your VaporFi Vulk Sub-Ohm Tank!

NOTE: Raising the wattage before slowly increasing will cause your atomizer to burn prematurely and result in repeating this process.

HOW TO CHANGE YOUR TANK GLASS

To change your tank glass, grip the glass and outer exterior the tank between your index finger and thumb, carefully

sliding the tank glass out. Ensure that your O-ring is sitting comfortably in the tank interior and place the new glass in side of the glass tank section.

TROUBLE SHOOTING TIPS

MY VAPORFI VULK ISN'T PRODUCING VAPOR

If your Vulk is not producing vapor there are determining factors that relate to a lack of vapor production. First, ensure that your atomizer is finger tight in the atomizer base and does not lack contact with the tank. Next, ensure that you note the nominal wattage of the tank and use it at

its recommended range of wattage.

MY VAPORFI VULK IS SPITTING LIQUID IN MY MOUTH

This phenomenon is known as spit back. When your atomizer head is over saturated it will produce an overage of vape juice and it will spit it back into your mouth. To fix this issue, simple fire your MOD and wrap a paper towel over the airflow holes to catch any excess liquid that falls from your tank.

WARNING

Do not attempt to modify equipment; doing so can result in permanent damage, overheating and/or explosion which may lead to severe injuries or death.

For more information visit: vaporfi.com/how-it-works

DISCLAIMER

Vaporfi products are not smoking cessation products and have not been tested as such. The U.S. FDA has not approved these products for any use and they are not intended to diagnose, cure, mitigate, treat or prevent any disorder, disease, or physical or mental condition. Some Vaporfi products contain a chemical known to the State of California to cause cancer or birth defects or other reproductive harm. Nicotine is addictive and habit forming, and it is very toxic by inhalation, in contact with the skin, or if swallowed.

√f

vaporfi®

Think It. Mix It. Vape It.®

VULK

GUIA DE INICIO RAPIDO

ESPAÑOL

QUÉ ESTÁ INCLUIDO

- » [1] Tanque VaporFi Vulk
- » [1] Atomizador de reemplazo 0,2 Ohm Vulk Kanthal (pre-instalado)
- » [1] Atomizador de cerámica de reemplazo 0,6 Ohm Vulk
- » [2] Juntas tóricas de reemplazo Vulk
- » [1] Guia de Inicio Rapido



PREPARACIÓN DEL CABEZAL DEL ATOMIZADOR Y CAMBIO DEL ATOMIZADOR

Quando se prepare para usar el atomizador incluido de 0,2 ohm, es importante cebar su atomizador para evitar quemarlo. Esta es una medida vital para evitar costos. Desatornille la base del atomizador de su tanque Vulk. Sujete la base del atomizador con su dedo índice y su dedo pulgar mientras desatornilla el atomizador en sentido contrario a las agujas del reloj. Tome el e-líquido que haya elegido y coloque de 3 a 5 gotas en el lado del algodón expuesto. A continuación, coloque de 2 a 3 gotas de líquido en la parte superior expuesta de la bobina y

el algodón, mientras asegura que cada bobina expuesta este ligeramente humedecida. Para reducir el riesgo de desborde, no exceda la cantidad de gotas recomendadas para cada lado de la cabeza del atomizador. Una vez terminado, vuelva a acoplar el atomizador a su base y atorníllela de vuelta al tanque. Ahora está listo para llenar el tanque.

LLENADO DEL TANQUE

Desenrosque la tapa superior en sentido contrario a las agujas del reloj y escuche o sienta la separación del puerto de llenado superior. Una vez que haya girado la tapa de bloqueo superior, levante la tapa para dejar expuesto el puerto superior de llenado. Tome su botella de e-líquido y

use el puerto de llenado izquierdo o el derecho para llenar su tanque con e-líquido. **NO CARGUE SU JUGO EN LA PARTE DEL PUERTO MEDIO EXPUESTO EN LA SECCIÓN SUPERIOR DE LLENADO.** Una vez que ya haya cargado su e-líquido en su tanque, de vuelta hacia abajo la tapa superior y gire en sentido contrario a las agujas del reloj para trabar la tapa en su lugar. Conecte su Vulk a su MOD de elección y permita que el jugo se absorba por la bobina durante 10 minutos.

COMO EVITAR QUEMAR SU ATOMIZADOR

Quando utilice su tanque VaporFi Vulk Sub-Ohm, es importante manipular cada cabeza de atomizador con cuidado cuando alcance voltaje ideal. A fin de evitar una quemadura prematura de su atomizador, encienda su MOD de elección en el voltaje más bajo posible. Tome pequeñas bocanadas de respiración desde la punta de goteo antes de encender su MOD. Una vez que pruebe su e-líquido de elección sutilmente puede empezar a aumentar su potencia. Aumente su potencia en incrementos de 5 vatios y retírese de su tanque en cada momento extracción. A medida que aumente su voltaje, notará cada vez mayor producción de vapor con cada extracción. Una vez que se encuentre a 5

váticos de su voltaje ideal, continúe extrayendo del goteo para asegurarse de lograr el mejor sabor y producción de vapor. ¡Marque su voltaje ideal y disfrute de su tanque VaporFi Vulk Sub-Ohm!

NOTA: Aumentar el voltaje antes de ir incrementándolo lentamente, causará la quema prematura de su atomizador y dará como resultado que deba repetir este proceso.

COMO CAMBIAR EL CRISTAL DEL TANQUE

Para cambiar cristal del tanque, sostenga el cristal y la parte exterior del tanque entre su dedo índice y pulgar,

y deslice cuidadosamente el cristal del tanque hacia afuera. Asegúrese de que su junta tórica se encuentra adecuadamente en el interior del tanque y entonces coloque el nuevo cristal dentro de la sección del cristal del tanque.

CONSEJOS PARA SOLUCIONAR PROBLEMAS

MI VAPORFI VULK NO GENERA VAPOR

Si su Vulk no está generando vapor existen determinados factores que pueden relacionarse con la falta de producción de vapor. Primero, asegúrese de que su atomizador esté asegurado en la base del atomizador y no le falta contacto

con el tanque. Luego, asegúrese de ver la potencia nominal del tanque y úselo dentro de su rango de potencia recomendado.

MI VAPORFI VULK ARROJA LÍQUIDO A MI BOCA

Este fenómeno es conocido como “escupitajo de regreso”. Cuando la cabeza de su atomizador está sobresaturada producirá un exceso de jugo de vapor arrojará devuelta hacia su boca. Para arreglar este problema, simplemente encienda su MOD y envuelva una toalla de papel alrededor de los orificios de flujo de aire para que absorba cualquier exceso de líquido que cae desde su tanque.

ADVERTENCIA

No intente modificar el equipo; hacerlo puede resultar en daño permanente, sobrecalentamiento y/o una explosión que puede provocar lesiones graves o la muerte.

Por más información visite: vaporfi.com/how-it-works

EXENCIÓN DE RESPONSABILIDAD

Los productos Vaporfi no son productos para dejar de fumar ni se han probado como tales. La FDA de los

EE .UU. no ha aprobado estos productos para ningún uso ni están indicados para diagnosticar, curar, mitigar, tratar o prevenir cualquier trastorno, enfermedad, o condición física o mental. Algunos productos de Vaporfi contienen una sustancia química que el Estado de California considera causante de cancer o de defectos congénitos y otros daños reproductivos. La nicotina es adictiva y puede crear hábito. Asi mismo, resulta muy tóxica por inhalación, contacto con la piel o por ingestión.

√f

vaporfi®

Think It. Mix It. Vape It.®

VULK

VAPORFI.COM